



TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80

Převodový olej

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**PŘEVODOVÝ OLEJ PRO MANUÁLNÍ
PŘEVODOVKY NA BÁZI SYNTETICKÉ
TECHNOLOGIE**

SAE 75W-80

FUEL ECONOMY

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

✓ API GL-4

SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ

✓ MAN 341 type E-3/Z-4

✓ VOLVO 97305

✓ ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

VÝKONOVÁ ÚROVEŇ

✓ EATON Europe 300,000km nebo 3 roky

POUŽITÍ

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80 je **TOTAL Fuel Economy** převodový olej pro manuální převodovky užitkových vozidel.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80 je doporučen pro převodovky užitkových vozidel s **ZF, EATON** a některými **VOLVO** převodovkami. Je vhodný pro manuální převodovky většiny OEM výrobců, jako např. **MAN, IVECO, DAF a RENAULT**.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80 byl schválen dle **ZF TE-ML 01L a 02L** jako olej kompatibilní s moderními převodovkami s karbonovými a molybdenovými synchrony.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- **Snižuje spotřebu paliva** ve srovnání při použití standardních maziv, díky technologii **TOTAL Fuel Economy**
- **Snižuje náklady na údržbu:** speciálně vyvinut pro dosažení výměnných intervalů doporučených výrobcem převodovek
- **Velmi dobrá ochrana převodů proti opotřebení a korozi** díky vysokotlakým (EP) přísadám
- **Účinná ochrana při startování:** snadné starty při nízkých teplotách díky vysokému viskozitnímu indexu, podporuje úsporu paliva
- **Vysoká kompatibilita s olejovými filtry** díky protipěnovým přísadám
- **Vynikající stabilita v provozu** díky vysokému viskozitnímu indexu
- **Účinné řazení převodů:** snadné řazení díky použitým materiálům synchronů (molybden, karbon, sintrované materiály...)

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80

08/2018

1/2



CHARAKTERISTIKY*

TYPICKÉ PARAMETRY	JEDNOTKY	METODY	HODNOTY
Hustota při 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	858
Viskozita při 40°C	mm ² /s	ASTM D445	57.7
Viskozita při 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9.6
Viskozitní index	-	ASTM D2270	150
Bod vzplanutí	°C	ASTM D92	240
Bod tuhnutí	°C	ASTM D92	-42

* Výše uvedené charakteristiky jsou získány z výrobního procesu, představují proto pouze informativní hodnoty

DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

Před použitím oleje si pečlivě přečtěte příručku Údržba vozidla, která je vydána ke každému vozu. Výměna oleje by měla být prováděna v souladu s doporučením výrobce vozidla.

Výrobek by neměl být skladován při teplotách nad 60°C. Chraňte před přímým slunečním zářením, intenzivním chladem a extrémním teplotním výkyvům.

Doporučuje se skladovat sudy s olejem v horizontální poloze za účelem zabránění znečištění produktu možnými kontaminacemi.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dle dostupných toxikologických informací tento výrobek nezpůsobuje žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka za předpokladu, že je používán k výše uvedeným účelům v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu výrobku. Tento lze získat na vyžádání od místního prodejce a je k dispozici k nahlédnutí na stránkách www.total.cz

Tento olej by neměl být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Při likvidaci použitého oleje, prosíme chraňte životní prostředí a postupujte v souladu s místními předpisy.